



TAURUS

10.1"

INDUSTRIAL LCD MONITOR

INSTRUCTION MANUAL - MANUEL D'UTILISATION
MANUALE D'ISTRUZIONE

MNL214.1

Index

1	GENERAL DESCRIPTION.....	3
1.1	INTRODUCTION.....	3
1.2	NOTES.....	3
1.3	WARNINGS	3
1.3.1	SYMBOLS AND CONVENTIONS.....	3
1.3.2	SAFETY.....	4
1.4	PRODUCT LABEL.....	4
1.5	LIMITED RESPONSIBILITY DECLARATION	5
1.5.1	MAINTENANCE AND WARRANTY	5
1.6	CE REGULATION	5
1.7	PACKAGING	5
1.8	TECHNICAL SPECIFICATION	6
1.8.1	OPERATING CONDITIONS OF USE.....	6
1.9	SUPPORTED INPUT FORMATS.....	7
1.10	NAVIGATION KEY.....	7
2	OSD MENU SETTINGS.....	8
2.1	MENU “IMAGE”	8
2.2	MENU “COLOR”	9
2.3	MENU “COLOR TEMP”.....	9
2.4	MENU “DISPLAY”	10
2.5	MENU “DISPLAY POSITION”	10
2.6	MENU “SYSTEM”.....	11
3	CONNECTORS PIN OUT.....	12
3.1	12VDC ALIMENTATION	12
3.2	USB.....	13
3.3	VGA.....	13
4	OUT OF ORDER AND DISPOSAL.....	14

1 GENERAL DESCRIPTION

1.1 INTRODUCTION

The 10" LCD Taurus monitor is a professional monitor that allows interfacing of analog signals (VGA), made with a stainless steel cabinet and built with IP67 protection class. This product can easily handle water splashes, shocks and vibrations. The high technology and their sophisticated equipment guarantee excellent performance. Thanks to these characteristics, they are suitable for several applications, such as industrial, food, beverage and many others.

Main features:

- Manual regulation of the movements of the image;
- All the monitors can accept separated syncs, composite syncs and sync on green signals;
- Auto detect of the input signal;
- Auto adjustment function for perfect geometry settings at full screen;
- Energy saving function switches off the monitor in case of missing input signal;
- Full range power supply 24VDC
- OSD functions can be controlled by the control keys on the monitor;
- Resistive, capacitive, SAW touch screens available.

1.2 NOTES


The instructions given in this manual are not a contractual obligation. The warranty conditions are determined by law. The warranty is normally provided concerning malfunction of the product and does not cover damages caused by misuse and tampering. All rights are reserved. Any reproduction or translation of this manual is prohibited without our permission.

1.3 WARNINGS

1.3.1 SYMBOLS AND CONVENTIONS



This symbol alerts the user to the risk of damage to things or loss of data, if the observations are not respected.




This symbol warns the user of a hazard which may cause serious injury or death, if the observations are not respected.

1.3.2 SICUREZZA



Read these safety instructions carefully. Keep this user's manual for later reference and observing all the warnings on the product as follow.

- Electric shock hazard – Do not operate the machine with its back cover removed. There are dangerous high voltages inside.
- Never open the equipment. For safety reasons, only qualified service personnel should open the equipment.
- Disconnect this equipment from any outlet before cleaning.



- Before connecting the equipment to the power outlet, make sure the outlet is grounded according to the laws in force. The power outlet should also be located as close as possible to the equipment, so it can be quickly and easily unplugged.



- Put this equipment on a reliable surface during installation. Dropping it or letting it fall could cause damage to things or harm to people.
- Make sure the voltage of the power source is correct before connecting the equipment to the power outlet.
- If the equipment is not used for a long time, disconnect it from the power source to avoid damages.

Store the equipment according to the temperature and humidity ranges written in this manual. If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel: The power cord or plug is damaged.

- Liquid has penetrated into the equipment;
- The equipment does not work well, or you cannot get it to work;
- The equipment has obvious signs of breakage or damage.

This manual contains all instructions for proper installation and maintenance the product you purchased. In the box packaging all the support documentation is provided.

1.4 PRODUCT LABEL

All products are identified with a production label that shows all the product's identifying elements:

- Manufacturer's mark;
- Production Data;
- Product Model;
- Serial Number;
- Product Description.

1.5 LIMITED RESPONSIBILITY DECLARATION

Any updates to the product could be the cause of updates to this manual, therefore the manufacturer reserves the right to modify it, in whole or in part, without warning obligation. The manufacturer also will not accept any liability for damage caused to people or things close to it in the following cases:

- Misuse of the product and its accessories;
- Improper assembly and installation;
- Unauthorised, modification or interventions;
- Using not original spare parts;
- Failure to comply with the rules established by this manual.

Keep the manual with the utmost care in a dry place and protected, always available for future reference. The manual should be kept as long as the product is in operating life. In case of user's manual loss or damage, ask the manufacturer for a new one.

1.5.1 MAINTENANCE AND WARRANTY

The product of this manual does not require any maintenance from the user besides the usual cleaning of the screen, which must be performed with a specific non-aggressive, alcohol-free cleaning agent, sprayed on a soft cloth. For product repair, the user shall contact the manufacturer.



Never open the equipment. For safety reasons, only qualified service personnel should open the equipment.



Do not use sharp or scratching objects or corrosive substances that can damage the active surface of the touch screen.

1.6 REGOLAMENTO CE

Our products are designed in accordance with the requirements of the Electrical Safety EU directive. 2014/35/UE – LVD LVD (Essential Health and Safety Requirement of the Low Voltage Directive) And Electromagnetic Compatibility OF THE EU directive 2014/30/UE – EMC (Electromagnetic Compatibility Directive) in order to affix the CE mark, in relation to standards:

- CEI EN 60950-1 Electrical Safety
- CEI EN 55024 – CEI EN 55022 Electromagnetic Compatibility

1.7 PACKAGING

The PACKAGING is composed by a cardboard box with inside expanded material shells that guarantee safety during the shipment by carriers.

- TFT;
- Documentation (This manual);
- Connection cables.

1.8 TECHNICAL SPECIFICATION

- Class protection IP65 or IP67: Compliant with CEI EN 60529
- Food sector safety: In accordance with (CE) N 1935/2004
- ON materials and articles intended to come into contact with food and articles repealing directives. 80/590/CEE e 89/109/CEE
- Material used for the case: AISI304 or AISI316 (Optional)

Power supply input:

12Vdc With external adapter 100/240Vac

Power consumption:

15W.

Frequency range:

- Horizontal Sync. Frequency: 30 – 60 KHz Multisync;
- Vertical Sync. Frequency : 56 – 75 Hz.

VGA Standard input signals:

RGB analogico, 0.7 ~ 1Vpp level ON 75 ohm impedance HD15F
(vedere la sezione “INPUT SOURCE”).

Supported resolutions:

- VGA/SVGA/XGA/SXGA/WUXGA 60Hz;
- Plug & Play ;
- Separated / composite syn;

Supported video signal input:

- VGA Plug & Play.

1.8.1 OPERATING CONDITIONS

Operating conditions:

- Temperature: 0°C +50°C
- Humidity: 10% - 95%
- Altitude: 0 - 3000

Storage conditions:

- Temperature: -10°C +55°C
- Humidity: 5% - 95%
- Altitude: 0 - 3000m

Shipment conditions:

- Temperature: -35°C +60°C
- Humidity: 5% - 95%
- Altitude: 0 - 12000m

1.9 SUPPORTED INPUT SIGNALS

Mode	Resolution	Refresh Rate	H-Frequency	Pixel freq.	Remarks
VGA	640 X 350	70 Hz	31.47 KHz	25.175 MHz	VESA STD
VGA	720 X 400	59.940 Hz	31.469 KHz	25.175 MHz	IBM VGA 3H
VGA	640 X 480	60 Hz	31.5 KHz	25.175 MHz	Industry STD
VGA	640 X 480	72 Hz	37.9 KHz	31.5 MHz	VESA STD
VGA	640 X 480	75 Hz	37.5 KHz	31.5 MHz	VESA STD
SVGA	800 X 600	60 Hz	37.9 KHz	40 MHz	VESA Guid.
SVGA	800 X 600	72 Hz	48.1 KHz	50 MHz	VESA STD
SVGA	800 X 600	75 Hz	46.9 KHz	49.5 MHz	VESA STD
XGA	1024 X 768	60 Hz	48.4 KHz	65 MHz	VESA Guid.
XGA	1024 X 768	70 Hz	56.5 KHz	75 MHz	VESA STD
XGA	1024 X 768	75 Hz	60 KHz	78.75 MHz	VESA STD
SXGA	1280 X 1024	60 Hz	64 KHz	108 MHz	VESA STD
SXGA	1280 X 1024	75 Hz	80 KHz	135 MHz	VESA STD
WXGA	1280 X 768	60-75 Hz	47.7-65 KHz	80.14 MHz	NOT STD
WXGA	1366 X 768	60-75 Hz	47.7-65 KHz	80 MHz	NOT STD
WSXGA	1440 X 900	60-75 Hz	65 KHz	150 MHz	NOT STD
WSXGA	1680 X 1050	60 Hz	70 KHz	150 MHz	NOT STD
UXGA	1600 x 1200	60 Hz	75 KHz	162 MHz	NOT STD
* FULL HD	1920 x 1080	60 Hz	69 KHz	138 MHz	NOT STD
* WUXGA	1920 x 1200	60 Hz	69 Hz	154 MHz	NOT STD

1.10 NAVIGATION KEY



Menu Navigation Key:


- “Menu/ enter”= Menu & Enter Key;
- “Down” = Down Key / Auto config;
- “ - ”= Decrease Key / Left Key;
- “+”= Increase Key / Right Key;
- “SRC / Exit”= Source Select / Exit;
- “Power”= ON / ST-by Monitor.

Osd menu function


Press “MENU” button on navigation key, set rear the monitor to display OSD Menù on screen.

2.1 MENU IMAGE

- Brightness: brightness adjust;
- Contrast: contrast adjust;
- Sharpness: sharpness adjust;
- Color: go to color menu;
- “SRC / Exit” of external OSD keyboard: exit menu.




Example



2.2 MENU “COLOR”

- Auto (RGB only): automatically set the color to a standard;
- Color Temp: go to Color Temp menu;
- Full Color: lets you adjust the default FULL COLOR;
- sRGB: lets you adjust the color space sRGB;
- “SRC / Exit” of external OSD keyboard: go back to previous menu.

Example




2.3 MENU “COLOR TEMP.”

- Set the color temperature;
- User: primary colors intensity adjust;
- “SRC / Exit” of external OSD keyboard: go back to previous menu.




2.4 MENU DISPLAY

- AUTO: image adjust;
- Phase: adjust the Phase of the image;
- Frequency: adjust the signal frequency for improve image quality;
- Display Position: go to the Move Position menu;
- “SRC / Exit” of external OSD keyboard: go back to main menu.






2.5 MENU “DISPLAY POSITION”

- Move the image Horizontally and vertically.




2.6 MENU “SYSTEM”


- Input: select VGA/DVI video signal input;
 - A RGB: set VGA input signal;
 - DVI: set DVI input signal.
- OSD settings:
 - Timer: set how long the OSD menu lasts on screen;
 - Rotation: OSD menu rotation;
 - Position: adjust vertical and horizontal position of OSD menu.
- Language: menu language settings.
- Reset color: reset the color parameters.
- “SRC / Exit” of external OSD keyboard: go back to previous men.



3 CONNECTORS PIN OUT




3.1 12VDC ALIMENTATION




Pin	Description
1	+12V
2	GND
3	N.C.
4	\equiv

3.2 USB



Pin	Description
1	D+
2	D-
3	+5V
4	GND
5	GND

3.3 VGA



Pin	Description	Pin	Description
1	RED SIGNAL	10	GND
2	GREEN SIGNAL	11	N.C.
3	BLUE SIGNAL	12	DDC SERIAL DATA
4	N.C.	13	HORIZONTAL SYNC
5	GND	14	VERTICAL SYNC
6	RED RETURN	15	DDC DATA
7	GREEN RETURN		CLOCK
8	BLUE RETURN	16	N.C.
9	N.C.	17	GND

4 OUT OF ORDER AND DISPOSAL

At the end of the product lifetime, it is necessary to separate the electrical and electronic parts from the metal components. These materials must be disposed in according to the current law about waste disposal. In particular, the RAEE makes provision for electrical and electronic components disposer by companies specialized in waste treatment.

Index

FRANÇAIS

1 DESCRIPTION GENERAL	16
1.1 INTRODUCTION	16
1.2 NOTE	16
1.3 AVVERTISEMENT	16
1.3.1 SYMBOLES ET CONVENTIONS	16
1.3.2 SECURITE.....	17
1.4 ETIQUETAGE	17
1.5 DECLARATION DES LIMITES DE RESPONSABILITES.....	18
1.5.1 MAINTENANCE ET GARANTIE	18
1.6 RÈGLEMENT CE.....	18
1.7 EMBALLAGE	18
1.8 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	19
1.8.1 MODE D'EMPLOI	19
1.9 SIGNAUX VIDEO D'ENTRE PRIS EN CHARGE	20
1.10 FONCTION CLAVIER	20
2 CONFIGURATION MENU.....	21
2.1 MENU ECRAN	21
2.2 MENU "COULEUR"	22
2.3 MENU "COULEUR TEMP"	22
2.4 MENU AFFICHAGE.....	23
2.5 MENU "POSITION D'ECRAN"	23
2.6 MENU "SYSTEME"	24
3 PINOUT CONNECTOR	25
3.1 ALIMENTATION	25
3.2 USB	26
3.3 VGA	26
4 MISE HORS SERVICE ET ELIMINATION.....	27

1 DESCRIPTION GENERAL

1.1 INTRODUCTION

Le moniteur professionnel 10" LCD de la gamme Taurus est conçu avec une interface pour les signaux analogiques (VGA), est réalisé avec un boîtier en acier inoxydable avec l'indice de protection IP67. Ce produit complètement étanche à l'eau, peut résister aux chocs et aux vibrations. Construit avec la plus haute technologie et les équipements les plus sophistiqués qui assurent une excellente performance. Face à ces caractéristiques, les produits sont robustes et fiables pour toutes applications dans des secteurs difficiles comme l'industrie agro-alimentaire, énergie, chimie.

Caractéristiques:

- Réglage manuel pour l'affichage;
- Gestion des signaux graphiques avec la synchronisation séparée (H-V), synchronisation séparée (HVS) et synchronisation en vert (sync on green);
- Détection automatique du signal d'entrée;
- Fonction "auto adjustment" qui permet d'adapter l'image vidéo à l'affichage;
- Fonction "energy saving" qui éteint l'écran en absence de signal vidéo;
- Alimentation 12Vdc;
- Fonctions de régulation avec touches sur l'écran;
- Dalle tactile sur demande.

1.2 NOTE

Les instructions contenues dans ce manuel ne sont pas contractuelles. Les conditions générales de garantie sont déterminées par la loi. La garantie est normalement fournie pour ce qui concerne un dysfonctionnement du produit et ne couvre pas les dégâts causés par une mauvaise utilisation ou sa manipulation. Tous les droits sont réservés. Toute reproduction ou traduction de ce manuel sont interdites sans notre accord.

1.3 AVVERTISEMENT

1.3.1 SYMBOLES ET CONVENTIONS



Ce symbole prévient l'utilisateur à des risques de dommages matériels, si l'observation n'est pas respectée.




Ce symbole prévient l'utilisateur d'un risque de blessures pouvant entraîner le décès si les conditions ne sont pas respectées.

1.3.2 SECURITE



Assurez-vous de consulter les consignes de sécurité. Conservez ce manuel pour référence future et observez toutes les précautions et les avertissements sur le produit ci-dessous:

- Risque de choc électrique: ne pas utiliser le PC sans son capot arrière, de dangereuses tensions sont présentes à l'intérieur.
- Ne jamais ouvrir l'appareil. Pour des raisons de sécurité, seules les personnes qualifiées connaissant l'équipement sont autorisées à le faire.
- Débranchez l'appareil de toute prise de courant avant de le nettoyer.



- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la prise soit connectée à la terre comme requis par la loi. La prise de courant doit être aussi près de l'appareil pour un débranchement facile.



- Placez cet appareil sur une surface stable lors de l'installation. Toute chute peut entraîner des dommages matériels et humains.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation soit correcte avant de brancher l'appareil à la prise de courant.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le débrancher pour éviter tout dommage électrique.

Ce manuel, inclus dans l'emballage du produit, contient toutes les instructions pour l'installation et la maintenance.

1.4 ETIQUETAGE

Tous les produits sont identifiés par une étiquette de production avec les éléments d'identification ci-dessous:

- Marque / constructeur;
- Date de fabrication;
- Modèle du produit;
- Description du produit;
- Numéro de série.

1.5 DECLARATION DES LIMITES DE RESPONSABILITES

Les mises à jour du produit peuvent être la cause de modifications de ce manuel, le fabricant se réserve le droit de le modifier, tout ou bien en partie, sans préavis. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés à des personnes ou à des tiers à proximité du produit dans les cas suivants:

- Une mauvaise utilisation du produit et de ses accessoires;
- Montage et installation incorrecte;
- Modification ou accès non autorisé;
- L'utilisation de pièces de rechange non originales;
- Le défaut de se conformer aux exigences énoncées dans le présent manuel.

Conservez ce manuel avec le plus grand soin dans un endroit sec et protégé, à disposition d'une consultation rapide.

Conservez ce manuel pendant toute la durée de vie du produit. En cas de perte ou de détérioration demander un nouvel exemplaire directement au fabricant.

1.5.1 MAINTENANCE ET GARANTIE

Le produit décrit dans ce manuel ne nécessite aucun entretien particulier en dehors du nettoyage normal de l'écran, qui doit être effectué à l'aide d'un produit non corrosif et sans alcool, pulvérisé sur un chiffon doux. Pour toute réparation du produit, veuillez contacter le fabricant.



ATTENTION NE PAS OUVRIR CE PRODUIT.

Pour des raisons de sécurité, seul Personnels qualifiés est habilité.



Lors du nettoyage de l'écran, ce qui doit être fait en utilisant un produit spécifique non agressif et sans alcool, pulvérisé sur un chiffon doux.

1.6 RÈGLEMENT CE

Nos produits sont conçus et conformes aux normes de sécurité électrique de la directive européenne 2014/35/UE-LVD (Condition de Santé et Sécurité essentielles selon la Directive de Basse Tension) et aux exigences de compatibilité électromagnétique de la directive européenne 2014/30/UE-CEM (Norme de compatibilité électromagnétique) afin d'apposer la marque CE, en fonction des normes standard:

- CEI EN 60950-1 sécurité des installations électriques
- CEI EN 55024 - CEI EN 55022 Compatibilité électromagnétique

1.7 EMBALLAGE

L'emballage est constitué d'une boîte en carton contenant de la mousse à l'intérieur pour assurer la fiabilité des supports de transport.

Retirer le produit de la mousse d'emballage, vérifier son état ainsi que la présence de tous les éléments contenus suivants:

- Moniteur LCD TFT;
- Ce manuel;
- Câbles des connexions.

1.8 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Niveau de protection IP65 o IP67: conforme avec la norme EN 60529
- Sécurité dans l'industrie agroalimentaire: conforme au règlement (CE) n°1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à rentrer en contact avec les aliments et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE
- Matériau utilisé pour le étui: AISI304 ou AISI316 (Optional)

Entrée reseaux :

12Vdc With external adapter **100/240Vac**

Consommation maximale:

15W.

Gamme de fréquence d'exploitation:

- Horizontal Frequency: 30 - 60 KHz Multisync;
- Vertical frequency: 56 – 75 Hz.

VGA entrée signaux vidéo VGA STD:

RGB analogue, 0.7 ~ 1VPP level ON 75 ohm impedance HD15F

Résolutions:

- VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA 60hz;
- Plug & Play;
- Séparé / composite syn;
- 0.3 ~ 5Vpp +/- level.

Signaux vidéo d'entrée pris en charge (en option):

- VGA Plug & Play.
- DVI -D Plug & Play.

1.8.1 MODE D'EMPLOI

Mode d'emploi:

- Température: 0°C +50°C
- Humidité: 10% - 95%
- Altitude: 0 - 3000m

Stockage:

- Température: -10°C +55°C
- Humidité: 5% - 95%
- Altitude: 0 - 3000m

Transport:

- Température: -35°C +60°C
- Humidité: 5% - 95%
- Altitude: 0 - 12000m

1.9 DECLARATION DES LIMITES DE RESPONSABILITES

Mode	Résolution	Refresh Rate	H-Fréquence	Pixel fréq.	Remarques
VGA	640 X 350	70 Hz	31.47 KHz	25.175 MHz	VESA STD
VGA	720 X 400	59.940 Hz	31.469 KHz	25.175 MHz	IBM VGA 3H
VGA	640 X 480	60 Hz	31.5 KHz	25.175 MHz	Industry STD
VGA	640 X 480	72 Hz	37.9 KHz	31.5 MHz	VESA STD
VGA	640 X 480	75 Hz	37.5 KHz	31.5 MHz	VESA STD
SVGA	800 X 600	60 Hz	37.9 KHz	40 MHz	VESA Guid.
SVGA	800 X 600	72 Hz	48.1 KHz	50 MHz	VESA STD
SVGA	800 X 600	75 Hz	46.9 KHz	49.5 MHz	VESA STD
XGA	1024 X 768	60 Hz	48.4 KHz	65 MHz	VESA Guid.
XGA	1024 X 768	70 Hz	56.5 KHz	75 MHz	VESA STD
XGA	1024 X 768	75 Hz	60 KHz	78.75 MHz	VESA STD
SXGA	1280 X 1024	60 Hz	64 KHz	108 MHz	VESA STD
SXGA	1280 X 1024	75 Hz	80 KHz	135 MHz	VESA STD
WXGA	1280 X 768	60-75 Hz	47.7-65 KHz	80.14 MHz	NOT STD
WXGA	1366 X 768	60-75 Hz	47.7-65 KHz	80 MHz	NOT STD
WSXGA	1440 X 900	60-75 Hz	65 KHz	150 MHz	NOT STD
WSXGA	1680 X 1050	60 Hz	70 KHz	150 MHz	NOT STD
UXGA	1600 x 1200	60 Hz	75 KHz	162 MHz	NOT STD
* FULL HD	1920 x 1080	60 Hz	69 KHz	138 MHz	NOT STD
* WUXGA	1920 x 1200	60 Hz	69 Hz	154 MHz	NOT STD

Table 1

*** NOTES:**

Disponible seulement pour la deuxième version

1.10 FONCTION CLAVIER

Les claviers peuvent être soit:



Menu de navigation:

- “Menu/ entrée” = ouverture menu principale / Confirmation menu;
- “Down” (Flèche vers le bas)= suit le menu choisi dans les différentes options;
- “-” = Choisissez le sous-menu à gauche / réduit le réglage;
- “+” = Choisissez le sous-menu à droite /augmente le réglage;
- “SRC / Sortie”= changement de source (RGB / DVI) /Sortie du menu OSD;
- “Power”= Allumer / éteindre le moniteur.


Réglages sur l'écran

Pour afficher le menu, appuyez sur “MENU” sur le clavier en haut à l'arrière du moniteur.

2 CONFIGURATION MENU CHIPSET GRAPHIQUE STDP 6038



2.1 MENU ECRAN

- Brightness: vous permet d'ajuster la luminosité à l'affichage;
- Contrast: vous permet d'ajuster le contraste à l'affichage;
- Sharpness: vous permet d'ajuster la netteté de l'image;
- Color: passage au sous-menu couleur;
- Touche "SCR/Exit" sur le clavier: sortie du menu.



Example


FRANÇAIS



2.2 MENU “COULEUR”

- Auto (seulement RGB): réinitialise la température de couleur pour les paramètres standard;
- Color Temp: passage au sous-menu Color Temp;
- Full Color: vous permet d’ajuster la valeur par défaut FULL COLOR;
- sRGB: Vous permet d’ajuster l’espace de couleur sRGB;
- Touche “SCR/Exit” sur le clavier: vous permet de revenir au menu précédent.

Example




2.3 MENU “COULEUR TEMP.”

- Vous permet d’ajuster la température des couleurs;
- User: vous permet d’ajuster l’intensité des couleurs primaires;
- Touche “SCR/Exit” sur le clavier: vous permet de revenir au menu précédent.




2.4 MENU AFFICHAGE

- AUTO: vous permet d'adapter l'image à l'écran;
- Phase: vous permet de régler la phase de l'image ;
- Frequency: ajuste la fréquence du signal pour améliorer la qualité de l'image;
- Display Position: vous permet d'accéder au sous-menu “Move Position”;
- Touche “SCR/Exit” sur le clavier: vous permet de revenir au menu principale;






2.5 MENU “POSITION D’ECRAN”

- Vous permet de régler la position verticale et horizontale.




2.6 MENU “SYSTEME”

- Input: vous permet de choisir la source vidéo VGA ou DVI;
 - VGA: Il définit l'entrée vidéo VGA;
 - DVI: Il définit l'entrée vidéo DVI.
- OSD réglages:
 - Timer: Règle le temps de disparition du menu OSD;
 - Rotation: il fait pivoter le menu OSD;
 - Position: Réglage la position verticale et horizontale du menu OSD.
 - Language: vous permet de changer la langue dans le menu;
- Reset: Réinitialise les paramètres des couleurs;
- Touche “SCR/Exit” sur le clavier: vous permet de revenir au menu précédent.




3 PINOUT CONNECTOR




FRANÇAIS

3.1 ALIMENTATION




Pin	Description
1	+12V
2	GND
3	N.C.
4	

3.2 USB



Pin	Description
1	D+
2	D-
3	+5V
4	GND
5	GND

3.3 VGA



Pin	Description	Pin	Description
1	RED SIGNAL	10	GND
2	GREEN SIGNAL	11	N.C.
3	BLUE SIGNAL	12	DDC SERIAL DATA
4	N.C.	13	HORIZONTAL SYNC
5	GND	14	VERTICAL SYNC
6	RED RETURN	15	DDC DATA
7	GREEN RETURN		CLOCK
8	BLUE RETURN	16	N.C.
9	N.C.	17	GND

4 MISE HORS SERVICE ET ELIMINATION

Lors de l'élimination de ce produit, il est nécessaire de séparer les pièces électriques et électroniques des composants métalliques. Ces matériaux doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur sur l'élimination des déchets. En particulier, la législation sur les RAEE prévoit l'élimination des composants électriques et électroniques par les entreprises qui se spécialisent dans le traitement de ces déchets.

Indice

1 DESCRIZIONE GENERALE	29
1.1 INTRODUZIONE	29
1.2 NOTE	29
1.3 AVVERTENZE.....	29
1.3.1 SIMBOLI E CONVENZIONI	29
1.3.2 SICUREZZA	30
1.4 ETICHETTA DEL PRODOTTO	30
1.5 DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'	31
1.5.1 MANUTENZIONE E GARANZIA.....	31
1.6 REGOLAMENTO CE	31
1.7 IMBALLAGGIO	31
1.8 CARATTERISTICHE TECNICHE	32
1.8.1 CONDIZIONI OPERATIVE DI UTILIZZO	32
1.9 SEGNALI DI INGRESSO SUPPORTATI	33
1.10 TASTIERA FUNZIONI	33
2 SETTAGGI SU MENU OSD	34
2.1 MENU “IMAGE”	34
2.2 MENU “COLOR”	35
2.3 MENU “COLOR TEMP”	35
2.4 MENU “DISPLAY”	36
2.5 MENU “DISPLAY POSITION”	36
2.6 MENU “SYSTEM”	37
3 PINOUT CONNETTORI	38
3.1 ALIMENTAZIONE 12VDC	38
3.2 USB	39
3.3 VGA.....	39
4 MESSA FUORI SERVIZIO E SMALTIMENTO.....	40

1 DESCRIZIONE GENERALE

1.1 INTRODUZIONE

Il monitor 10" LCD Taurus è un monitor professionale che consente un'interfacciamento di segnali analogici (VGA), realizzato con un cabinet in acciaio inossidabile, costruito con classe di protezione IP67. Tale prodotto può gestire facilmente spruzzi d'acqua, urti e vibrazioni. L'alta tecnologia e la sofisticata apparecchiatura garantisce prestazioni eccellenti. Grazie a queste caratteristiche, è adatto a diverse applicazioni, quali quelle industriali, alimentari, delle bevande e molti altri.

Caratteristiche principali:

- Regolazione manuale degli spostamenti dell'immagine;
- Gestione segnali grafici con sincronismi separati (H-V), sincronismi compositi (HVS) e sincronismi sul verde (sync on green);
- Riconoscimento automatico del segnale in ingresso;
- Funzione "auto adjustment" che permette di adattare allo schermo l'immagine video;
- Funzione "energy saving" che spegne il monitor in assenza di segnale;
- Alimentazione 12Vdc;
- Controllo delle funzioni tramite: Pulsanti sul monitor;
- Predisposizione Touch Screen.

1.2 NOTE

Le indicazioni riportate nel presente manuale non sono un obbligo contrattuale. Le condizioni generali di garanzia sono determinate dalle leggi vigenti. La garanzia normalmente fornita è relativa a malfunzionamento del prodotto e non copre danni causati da errato utilizzo e manomissioni. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione o la traduzione di questo manuale è vietata senza la nostra autorizzazione.

1.3 AVVERTENZE

1.3.1 SIMBOLI E CONVENZIONI



Questo simbolo avverte l'utente del rischio di danni a cose o la perdita di dati, se le prescrizioni non sono rispettate.




Questo simbolo avverte l'utente di un pericolo che può causare lesioni gravi o morte, se le prescrizioni non sono rispettate.

1.3.2 SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza. Conservare questo manuale per consultazioni future ed osservare tutte le precauzioni e le avvertenze sul prodotto di seguito indicate:

- Pericolo di scossa elettrica: non utilizzare il PC con il suo coperchio posteriore rimosso, ci sono tensioni pericolose al suo interno.
- Non aprire mai l'apparecchiatura. Per motivi di sicurezza, solo il personale qualificato che conosce l'apparecchiatura è autorizzato a farlo.
- Scollegare l'apparecchio da qualsiasi presa di corrente prima di pulirlo.



- Prima di collegare l'alimentazione, assicurarsi che la presa di corrente al quale ci si conterà abbia il cavo di messa a terra regolarmente connesso come imposto dalla normativa vigente. La presa di alimentazione inoltre deve essere il più vicino possibile all'apparecchiatura e deve essere facilmente scollegabile.



- Mettere l'apparecchiatura su una superficie stabile durante l'installazione. Farla cadere o lasciarla cadere potrebbe causare danni a persone e cose.
- Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia corretta prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si prega di scollegarlo per evitare i danni.

Conservare in modo appropriato con temperatura e umidità prescritte in questo manuale nei seguenti casi, far controllare il prodotto da personale tecnico qualificato:

- Del liquido è penetrato all'interno del prodotto.
- Il prodotto non funziona bene o non si accende.
- Il prodotto è danneggiato o chiaramente rotto.

Il presente manuale, inserito a corredo nella confezione del prodotto, contiene tutte le istruzioni per una corretta installazione e manutenzione.

1.4 ETICHETTATURA

Tutti i prodotti sono identificati con un'etichetta di produzione che mostra i seguenti elementi:

- Il marchio del costruttore;
- Data di produzione;
- Descrizione del prodotto;
- Modello del prodotto;
- Numero di serie.

1.5 DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Eventuali aggiornamenti al prodotto, potrebbero essere la causa di cambiamenti a questo manuale, il costruttore si riserva il diritto di modificare, tutto o in parte, senza alcun obbligo di preavviso. Il costruttore, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose vicino ad esso nei seguenti casi:

- L'uso improprio del prodotto e dei suoi accessori;
- Assemblaggio e installazione improprie;
- Modifiche o interventi non autorizzati;
- Utilizzo di parti di ricambio non originali;
- Il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente manuale.

Conservare il manuale con la massima cura in un luogo asciutto e protetto, sempre a disposizione per future consultazioni. Il manuale dovrebbe essere mantenuto per tutta la vita del prodotto. In caso di smarrimento o deterioramento chiedere direttamente al costruttore uno nuovo.

1.5.1 MANUTENZIONE E GARANZIA

Il prodotto oggetto del presente manuale non necessita di alcuna manutenzione da parte dell'utente, oltre la normale pulizia dello schermo, che è da effettuare utilizzando un prodotto specifico non aggressivo e privo di alcool, spruzzato su un panno morbido. Per la riparazione del prodotto è necessario contattare il produttore.



Non aprire mai l'apparecchiatura. Per motivi di sicurezza, solo personale di assistenza qualificato dovrebbe aprirla.



La normale pulizia dello schermo è da effettuare utilizzando un prodotto specifico non aggressivo e privo di alcool, spruzzato su un panno morbido.

1.6 REGOLAMENTO CE

I nostri prodotti sono progettati in conformità alle prescrizioni di sicurezza elettrica della direttiva europea 2014/35/UE – LVD (Essential Health and Safety Requirement of the Low-Voltage Directive) e compatibilità elettromagnetica della direttiva europea 2014/30/UE – EMC (Electromagnetic Compatibility Directive) per l'apposizione del marchio CE, relativamente agli standard:

- CEI EN 60950-1 Sicurezza Elettrica
- CEI EN 55X024 – CEI EN 55022 Compatibilità Elettromagnetica

1.7 IMBALLAGGIO

L'imballaggio è costituito da una scatola di cartone che racchiude due gusci di sicurezza che garantiscono la protezione. Estrarre il prodotto dai suddetti gusci, controllare che ci siano i seguenti elementi:

- LCD TFT monitor;
- Documentazione (Questo manuale);
- Cavi di connessione.

1.8 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Grado di protezione IP65 o IP67: conforme alla norma CEI EN 60529.
- Sicurezza nel settore alimentare: in conformità al REGOLAMENTO (CE) n°1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.
- Materiale utilizzato per il cabinet: AISI304 o AISI316 (Optional)

Ingresso rete :

12Vdc With external adapter 100/240Vac

Potenza massima assorbita:

15W.

Gamma frequenze di funzionamento:

- Horizontal Sync. Frequency: 30 – 60 KHz Multisync;
- Vertical Sync. Frequency : 56 – 75 Hz.

VGA ingresso segnale video VGA STD:

RGB analogico, 0.7 ~ 1Vpp level ON 75 ohm impedance HD15F
(vedere la sezione “INPUT SOURCE”).

Risoluzioni riportate:

- VGA/SVGA/XGA/SXGA/WUXGA 60Hz;
- Plug & Play ;
- Separated / composite syn;

Ingresso segnali video supportati:

- VGA Plug & Play.

1.8.1 CONDIZIONI OPERATIVE DI UTILIZZO

Condizioni operative:

- Temperatura: 0°C +50°C
- Umidità: 10% - 95%
- Altitudine: 0 - 3000

Condizioni di immagazzinamento:

- Temperatura: -10°C +55°C
- Umidità: 5% - 95%
- Altitudine: 0 - 3000m

Condizioni per il trasporto:

- Temperatura: -35°C +60°C
- Umidità: 5% - 95%
- Altitudine: 0 - 12000m

1.9 SEGNALI DI INGRESSO SUPPORTATI

Mode	Resolution	Refresh Rate	H-Frequency	Pixel freq.	Remarks
VGA	640 X 350	70 Hz	31.47 KHz	25.175 MHz	VESA STD
VGA	720 X 400	59.940 Hz	31.469 KHz	25.175 MHz	IBM VGA 3H
VGA	640 X 480	60 Hz	31.5 KHz	25.175 MHz	Industry STD
VGA	640 X 480	72 Hz	37.9 KHz	31.5 MHz	VESA STD
VGA	640 X 480	75 Hz	37.5 KHz	31.5 MHz	VESA STD
SVGA	800 X 600	60 Hz	37.9 KHz	40 MHz	VESA Guid.
SVGA	800 X 600	72 Hz	48.1 KHz	50 MHz	VESA STD
SVGA	800 X 600	75 Hz	46.9 KHz	49.5 MHz	VESA STD
XGA	1024 X 768	60 Hz	48.4 KHz	65 MHz	VESA Guid.
XGA	1024 X 768	70 Hz	56.5 KHz	75 MHz	VESA STD
XGA	1024 X 768	75 Hz	60 KHz	78.75 MHz	VESA STD
SXGA	1280 X 1024	60 Hz	64 KHz	108 MHz	VESA STD
SXGA	1280 X 1024	75 Hz	80 KHz	135 MHz	VESA STD
WXGA	1280 X 768	60-75 Hz	47.7-65 KHz	80.14 MHz	NOT STD
WXGA	1366 X 768	60-75 Hz	47.7-65 KHz	80 MHz	NOT STD
WSXGA	1440 X 900	60-75 Hz	65 KHz	150 MHz	NOT STD
WSXGA	1680 X 1050	60 Hz	70 KHz	150 MHz	NOT STD
UXGA	1600 x 1200	60 Hz	75 KHz	162 MHz	NOT STD
* FULL HD	1920 x 1080	60 Hz	69 KHz	138 MHz	NOT STD
* WUXGA	1920 x 1200	60 Hz	69 Hz	154 MHz	NOT STD

1.10 TASTIERA FUNZIONI



Navigazione menu:


- “Power”= Accende / spegne il monitor.
- “SRC/Exit”= Cambia sorgente (VGA/DVI) / Esce dal menu OSD;
- “+” = Sceglie i sottomenu verso destra / aumenta la regolazione;
- “-” = Sceglie i sottomenu verso sinistra / decrementa la regolazione;
- “Down” (Freccia in basso) = Scorre il menu scelto nelle varie opzioni;
- “Menu/enter” = Apre il menu principale / conferma il menu scelto;

Settaggi on “screen display”


Per accedere al menù a schermo, premere il tasto “MENU” sulla tastiera in alto, nella parte posteriore del monitor.

2.1 MENU IMAGE

- Brightness: regola la luminosità dell'immagine;
- Contrast: regola il contrasto dell'immagine;
- Sharpness: regola la nitidezza dell'immagine;
- Color: passaggio al sottomenu colore;
- TASTO “SCR/Exit” sulla tastiera: esce dal menu.




Esempio



2.2 MENU “COLOR”

- Auto (solo SRGB): reimposta la temperatura di colore ai parametri di colore standard;
- Color Temp: permette di passare al sottomenu Color Temp;
- Full Color: permette di regolare l’impostazione predefinita FULL COLOR;
- SRGB: Permette di regolare lo spazio di colore RGB;
- TASTO “SCR/Exit” sulla tastiera: torna al menu precedente.

Esempio




2.3 MENU “COLOR TEMP”

- Impostazione della temperatura di colore;
- User: permette di aggiustare l’intensità dei colori primari;
- TASTO “SCR/Exit” sulla tastiera: torna al menu precedente.




2.4 MENU DISPLAY

- AUTO: adatta l'immagine allo schermo;
- Phase: regola la fase dell'immagine;
- Frequency: aggiusta la frequenza del segnale per migliorare la qualità dell'immagine;
- Display Position: permette di entrare nel sottomenu "Move Position";
- TASTO "SCR/Exit": sulla tastiera: torna al menu principale;






2.5 MENU "DISPLAY POSITION"


- Permette lo spostamento dell'immagine in orizzontale e verticale.




2.6 MENU “SYSTEM”

- Input: seleziona la sorgente video VGA o DVI;
 - VGA: imposta l’ingresso video VGA;
 - DVI: imposta l’ingresso video DVI.
- OSD settings:
 - Timer: regola il tempo di scomparsa del menu OSD;
 - Rotation: ruota il menu OSD;
 - Position: Regola la posizione verticale e orizzontale del menu OSD;
 - Language: Permette di cambiare la lingua del menu;
- Reset: Resetta i parametri dei colori;
- TASTO “SCR/Exit” sulla tastiera: Torna al menu precedente.






3.1 ALIMENTAZIONE 12VDC




Pin	Description
1	+12V
2	GND
3	N.C.
4	\equiv

3.2 USB



Pin	Description
1	D+
2	D-
3	+5V
4	GND
5	GND

3.3 VGA



Pin	Description	Pin	Description
1	RED SIGNAL	10	GND
2	GREEN SIGNAL	11	N.C.
3	BLUE SIGNAL	12	DDC SERIAL DATA
4	N.C.	13	HORIZONTAL SYNC
5	GND	14	VERTICAL SYNC
6	RED RETURN	15	DDC DATA
7	GREEN RETURN	16	CLOCK
8	BLUE RETURN	17	N.C.
9	N.C.		GND

4 MEZZA FUORI SERVIZIO E SMALTIMENTO

All'atto dello smaltimento del prodotto è necessario separare le parti elettriche ed elettroniche dalla componentistica metallica. Questi materiali devono essere smaltiti seguendo le vigenti normative sullo smaltimento dei rifiuti. In particolare la normativa RAEE prevede lo smaltimento delle componenti elettriche ed elettroniche attraverso aziende specializzate nel trattamento dei suddetti rifiuti.